

- Codice identificativo unico del prodotto: **Misto getto 0/32**
- Usò previsto: **Produzione di calcestruzzo;**
- Il Fabbricante, ai sensi dell'Art. 11 par. 5: **Cave Nord Srl**, via Ungheri 11/a – 40012 Calderara di Reno (BO) Tel e Fax 051-725648.
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti tipo: **2+**
- Norma armonizzata: **EN 12620:2002+A1:2008**.  
Organismo notificato: **0476 KIWA CERMET ITALIA Spa**.
- Prestazioni dichiarate:

<b>CE</b>	Produttore: Cave Nord Srl via Ungheri 11/a – 40012 Calderara di Reno (BO)	Ddt n°: ..... data .....	Dichiaraz. Prestaz. N. 09/2 Anno prima marcatura: 06 Organismo: 0476. Certificato N. 0476-CPR-0220
	Codice identificativo e nome del prodotto	09/2	Misto getto 0/32
Origine/impianto: Via del Cerchio - 40012 Calderara di Reno (BO)	Descrizione prodotto:	Aggregato "misto" di ghiaia naturale alluvionale non frantumata silico-carbonatica	
Norma di riferimento:		EN 12620:2008	
Granulometria EN 933-1 - designazione, categoria, tolleranza:	d/D: 0/32	G <sub>A</sub> 90/ --	
Granulometria tipica		Ø (mm): 32-20-14-10-8-6-4-2-1-0,5-0,25-0,063 %: 100-79-61-57-55-53-50-40-31-18-7-1,9	
Classificazione UNI 10006	Categoria	NPD	
Indice di plasticità UNI 10006	Categoria	NPD	
Indice di appiattimento EN 933-3	Categoria (F <sub>x</sub> )	35	
Indice di forma EN 933-4	Categoria (S <sub>x</sub> )	40	
Contenuto di fini 933-1	Categoria (f <sub>x</sub> )	3	
Equivalente in sabbia EN 933-8	Cat/Valore (SE)	≥70%	
Blu di metilene EN 933-9	Categoria (MB)	≤ 1,2	
Contenuto di conchiglie EN 933-7	Categoria (SC <sub>x</sub> )	--	
Percentuale di superfici frantumate EN 933-5	Categoria (C <sub>x</sub> )	--	
Spigolosità dell'aggregato fine EN 933-6	Categoria (E <sub>CSX</sub> )	--	
Resistenza alla frammentazione EN 1097-2	Categoria (LA <sub>x</sub> )	25	
Resistenza all'urto EN 1097-2	Categoria (SZ <sub>x</sub> )	--	
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso EN 1097-1	Categoria (M <sub>DE</sub> )	30	
Resistenza alla levigabilità dell'aggr. grosso EN 1097-8	Categoria (PSV <sub>x</sub> )	NPD	
Resistenza all'abrasione superficiale EN 1097-8	Categoria (AAV <sub>x</sub> )	10	
Resistenza all'abras. da pneumatici chiodati EN 1097-9	Categoria (A <sub>N</sub> )	NPD	
Massa volumica apparente EN1097-6	Valore (ra) Mg/m <sup>3</sup>	NPD	
Massa volumica dei granuli pre-essiccati EN1097-6	Valore (rrd) Mg/m <sup>3</sup>	NPD	
Massa volumica dei granuli a SSA EN1097-6	Valore (rssd) Mg/m <sup>3</sup>	2,62 (frazione 4-31,5 mm)	
Massa volumica in mucchio EN1097-3	Valore (rb) Mg/m <sup>3</sup>	NPD	
Assorbimento di acqua EN1097-6	Cat/Valore (WA <sub>x</sub> )	1,5 (frazione 4-31,5 mm)	
Resistenza al gelo/disgelo EN 1367-1	Categoria (F <sub>x</sub> )	2	
Degradabilità al solfato di magnesio EN 1367-2	Categoria (MS <sub>x</sub> )	NPD	
Resistenza allo shock termico EN 1367-5	Valore (V <sub>LA</sub> o V <sub>SZ</sub> )	--	
Affinità degli aggr. grossi ai leganti bitum. EN 12697-11	Valore	--	
"Sonnenbrand" del basalto EN 1367-3	Categoria (SB <sub>SZ</sub> o SB <sub>LA</sub> )	--	
Humus (presa ed indurimento) EN 1744-1 (15.1)	Passa/non passa	Assenti	
Contaminanti leggeri EN 1744-1 (14.2)	Categoria (m <sub>LPC</sub> )	--	
Stabilità di volume (Disintegr. Silic. Dicalcico) EN 1744-1 (19.1)	Passa/non passa	--	
Reattività alcali-silice (Prova accelerata) EN 8520-22	Valore	0,26%	
Cloruri EN 1744-1 (7)	Valore	< 0,03%	
Solfati solubili in acido EN 1744-1 (12)	Categoria (AS <sub>x</sub> )	0,2	
Solfati solubili in acqua EN 1744-1 (10)	Categoria (SS <sub>x</sub> )	--	
Zolfo totale EN 1744-1 (11)	Passa/non passa	< 0,1%	
Contenuto di carbonato dei fini EN 196-2	Valore	14%	
Emissione di radioattività (solo per materiali per edifici)	\	Inferiore ai limiti di legge	
Rilascio di metalli pesanti	\		
Rilascio di idrocarburi policromatici	\		
Rilascio di altre sostanze pericolose	\		

Note: NPD: Nessuna Prestazione Determinata; -- :Requisito non applicabile al tipo di materiale o alla norma

Le prestazioni del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato

Firmato a nome e per conto di Cave Nord Srl

**CAVE NORD s.r.l.**  
Via Ungheri, 11/A

40012 Calderara di Reno (BO)  
Cod. Fisc. P. IVA 03781380371.....

Caldera di Reno, li 12/05/2017 il Legale Rappresentante: Gianni Roncarati: .....